

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**Nr 01 P5001 Linea 830 SL**

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Linea 830 SL**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**Numer serii: patrz opakowanie produktu**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Produkt do wykonywania cementowych podkładów podłogowych.  
Do stosowania wewnątrz budynków.  
CT-C35-F10-B2**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**Murexin d.o.o.  
Puconci 393, 9201 Puconci, Słowenia**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

**Nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 4**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**Notyfikowana jednostka certyfikacyjna – ITC Institute,  
nr identyfikacyjny 1023,  
przeprowadziła badanie No. PTP 13/08.**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

**Nie dotyczy**



MUREXIN AG to certyfikowany partner:



MUREXIN Polska Sp. z o.o.: 31-320 Kraków · ul. Słowicza 3

Tel: +48 12 265 01 10, Fax: +48 12 311 01 41, E-mail: logistyka@murexin.pl

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1 <sub>fl</sub>	EN 13813:2003
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Przepuszczalność wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	C35	
Wytrzymałość na zginanie	F10	
Odporność na ścieranie	NPD	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	
Przyczepność	B2	


10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

  
**Stanko Polajner**  
**Dyrektor działu R&D**

Puconci dn. 30.06.2013 r.

 1023
Murexin d.o.o. Puconci 393, 9201 Puconci, Słowenia  09  DOP: 01 P5001 Linea 830 SL
EN 13813:2003  Produkt do wykonywania cementowych podkładów podłogowych. Do stosowania wewnątrz budynków.  CT-C35-F10-B2  Reakcja na ogień: Klasa A1 <sub>fl</sub> Wydzielanie substancji korozyjnych: CT Wytrzymałość na ściskanie: C35 Wytrzymałość na zginanie: F10 Przyczepność: B2
Linea 830 SL

Uwalnianie substancji chemicznych: patrz Karta Charakterystyki. Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz Karty Charakterystyki dostępne na [www.murexin.pl](http://www.murexin.pl)

MUREXIN AG to certyfikowany partner:



MUREXIN Polska Sp. z o.o.: 31-320 Kraków · ul. Słowicza 3  
Tel: +48 12 265 01 10, Fax: +48 12 311 01 41, E-mail: [logistyka@murexin.pl](mailto:logistyka@murexin.pl)

