

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr AT033/02

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Masa wyrównawcza Extrem NE 30 (Nivelliermasse Extrem NE 30)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer serii: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Produkt do wykonywania cementowych podkładów podłogowych.
Do stosowania wewnątrz budynków.
CT-C35-F10**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 4
System 3 dla oznaczenia reakcji na ogień**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Murexin AG, Wiener Neustadt przeprowadził badanie typu zgodnie z systemem 4

**Notyfikowana jednostka certyfikacyjna - Magistrat der Stadt Wien,
nr identyfikacyjny 1140,
przeprowadziła badanie typu w zakresie reakcji na ogień zgodnie z systemem 3
i wydała sprawozdanie z badań: VFA 2013-0787.01**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego
9. wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

10. Deklarowane właściwości użytkowe:


| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|------------------------------------|----------------------|--|
| Reakcja na ogień | Klasa A1 | EN 13813:2003 |
| Wydzielanie substancji korozyjnych | CT | |
| Przepuszczalność wody | NPD | |
| Przepuszczalność pary wodnej | NPD | |
| Wytrzymałość na ściskanie | C35 | |
| Wytrzymałość na zginanie | F10 | |
| Odporność na ścieranie | NPD | |
| Izolacyjność akustyczna | NPD | |
| Dźwiękochłonność | NPD | |
| Opór cieplny | NPD | |
| Odporność chemiczna | NPD | |

11. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać:

Gernot Wagner

Product Manager



Bernhard Mucherl

Zarząd

Warszawa dn. 27.06.2013 r.



1140

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

08

DOP: AT033/02

EN 13813:2003

Produkt do wykonywania cementowych podkładów podłogowych.
Do stosowania wewnątrz budynków.

CT-C35-F10

Reakcja na ogień: Klasa A1
Wydzielanie substancji korozyjnych: CT
Przepuszczalność wody: NPD
Przepuszczalność pary wodnej : NPD
Wytrzymałość na ściskanie: C35
Wytrzymałość na zginanie: F10
Odporność na ścieranie: NPD
Izolacyjność akustyczna: NPD
Dźwiękochłonność: NPD
Opór cieplny: NPD
Odporność chemiczna: NPD

Masa wyrównawcza Extrem NE 30

MUREXIN AG to certyfikowany partner:



Ein Partner im Netzwerk
LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.

MUREXIN Polska Sp. z o.o.: 31-320 Kraków · ul. Słowicza 3

Tel: +48 12 265 01 10, Fax: +48 12 311 01 41, E-mail: logistyka@murexin.pl

