

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr AT034/01

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Masa wyrównawcza NH 75 (Holzboden Nivelliermasse NH 75)**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**Numer serii: patrz opakowanie produktu**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Produkt do wykonywania cementowych podkładów podłogowych.  
Do stosowania wewnątrz budynków.**

**CT-C40-F10**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**Murexin AG  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

**Nie dotyczy**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 4**

**System 3 dla oznaczenia reakcji na ogień**

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**Murexin AG, Wiener Neustadt przeprowadził badanie typu zgodnie z systemem 4**

**Notyfikowana jednostka certyfikacyjna - Magistrat der Stadt Wien,  
nr identyfikacyjny 1140,  
przeprowadziła badanie typu w zakresie reakcji na ogień zgodnie z systemem 3  
i wydała sprawozdanie z badań: VFA 2013-0787.01**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

**Nie dotyczy**

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 13813:2003
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Przepuszczalność wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	C40	
Wytrzymałość na zginanie	F10	
Odporność na ścieranie	NPD	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	


10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać:

\_\_\_\_\_ *Gernot Wagner*

**Product Manager**



\_\_\_\_\_ *Bernhard Mucherl*

**Zarząd**

Warszawa dn. 01.07.2013 r.

**CE**

1140

Murexin AG  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt

13

DOP: AT034/01

EN 13813:2003

Cementowa masa wyrównawczo-reperacyjna.  
Do stosowania wewnątrz budynków.

CT-C40-F10

Reakcja na ogień: Klasa A1  
Wydzielanie substancji korozyjnych: CT  
Przepuszczalność wody: NPD  
Przepuszczalność pary wodnej : NPD  
Wytrzymałość na ściskanie: C40  
Wytrzymałość na zginanie: F10  
Odporność na ścieranie: NPD  
Izolacyjność akustyczna: NPD  
Dźwiękochłonność: NPD  
Opór cieplny: NPD  
Odporność chemiczna: NPD

Masa wyrównawcza NH 75

MUREXIN AG to certyfikowany partner:



Ein Partner im Netzwerk

**LEITBETRIEBE AUSTRIA**

www.leitbetriebe.at

MUREXIN Polska Sp. z o.o.: 31-320 Kraków · ul. Słowicza 3

Tel: +48 12 265 01 10, Fax: +48 12 311 01 41, E-mail: logistyka@murexin.pl



MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.