

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**Nr DOP-04/02/PL03**

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Szybkowiążąca posadzka cementowa PC 100 Express

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Sucha, cementowa mieszanka do wykonywania podkładów podłogowych, do stosowania wewnątrz budynków. Klasa CT-C40-F6

3. Producent:

**Murexin Polska Sp. z o.o.
ul. Słowicza 3, 31-320 Kraków**

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13813:2003 – „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały, właściwości i wymagania”.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1*
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Przepuszczalność wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	C40
Wytrzymałość na zginanie	F6
Odporność na ścieranie	NPD
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD
Substancje niebezpieczne	Karta charakterystyki

* - na podstawie zawartości części organicznych poniżej 1%

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:



Wojciech Tatara
Koordynator ds. Technicznych
Murexin Polska

Kraków dn. 20.01.2017 r.



Murexin Polska Sp z o.o.
ul. Słowicza 3
31-320 Kraków
tel. +48 12 265 01 10

15

DOP-04/02/PL03

PN-EN 13813:2003

Sucha, cementowa mieszanka do wykonywania podkładów podłogowych, do stosowania wewnątrz budynków.

CT-C40-F6

Reakcja na ogień: Klasa A1
Wydzielanie substancji korozyjnych: CT
Przepuszczalność wody: NPD
Przepuszczalność pary wodnej: NPD
Wytrzymałość na ściskanie: C40
Wytrzymałość na zginanie: F6
Odporność na ścieranie: NPD
Izolacyjność akustyczna: NPD
Dźwiękochłonność: NPD
Opór cieplny: NPD
Odporność chemiczna: NPD
Substancje niebezpieczne: Karta charakterystyki

Szybkowiążąca posadzka cementowa PC 100 Express

