

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr AT004/01

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Szybka, rozplývna zaprawa klejåca FBS 75 (Fließbettklebemörtel schnell FBS 75)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoŹliwiajåcy identyfikacjå wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer serii: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majåcå zastosowanie zharmonizowanå specyfikacjå technicznå:

**Cementowa zaprawa klejowa o podwyŹszonej wytrzymaå¸ci na odksztaåcenia, z wydå¸¸onym czasem otwartym. Do klejenia okåadzin ceramicznych, gresowych i kamiennych. Do stosowania wewnåtrz i na zewnåtrz budynków.
C2 E S1**

4. Nazwa, zastrzeŹona nazwa handlowa lub zastrzeŹony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**Murexin GmbH
Franz von Furtenbach StraÙe 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaŹnionego przedstawiciela, którego peånomocnictwo obejmuje zadania okreÅ¸lone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staå¸ci wå¸ciwoÅ¸ci uŹytkowych wyrobu budowlanego okreÅ¸lone w zaå¸czniku V:

**System 3
System 4 dla oznaczenia reakcji na ogieå¸**

7. W przypadku deklaracji wå¸ciwoÅ¸ci uŹytkowych dotyczåcej wyrobu budowlanego objåtego normå zharmonizowanå:

**Notyfikowana jednostka certyfikacyjna - Technische Universität Wien,
nr identyfikacyjny 1320, przeprowadziå badanie typu zgodnie z systemem 3
i wydaå sprawozdanie z badaå¸: 22317/5/1**

MUREXIN AG to certyfikowany partner:



MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sådzie Rejonowym w Krakowie
XI Wydziaå Gospodarczy Krajowego Rejestru Sådowego Såd Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitaå zakåadowy 1 500 000,00 zå, wpåacony w caå¸ci.

MUREXIN Polska Sp. z o.o.: 31-320 Kraków · ul. Słowicza 3
Tel: +48 12 265 01 10, Fax: +48 12 311 01 41, E-mail: logistyka@murexin.pl



8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 12004:2007+A1+2012
Przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Odształcenia poprzeczne	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Wydłużony czas otwarty - przyczepność	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po czasie nie krótszym niż 30 min.	
Substancje niebezpieczne	zgodnie z 4,5 (EN 12004)	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Gernot Wagner

Product Manager



Bernhard Mucherl

Zarząd

Warszawa dn. 01.07.2013 r.



1320

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

13

DOP: AT004/01

EN 12004:2007+A1:2012

Cementowa zaprawa klejowa o podwyższonej wytrzymałości na odkształcenia,
z wydłużonym czasem otwartym. Do klejenia okładzin ceramicznych, gresowych
i kamiennych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

C2 E S1

Reakcja na ogień: E

Przyczepność początkowa: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Przyczepność po starzeniu termicznym: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Przyczepność po zanurzeniu w wodzie : $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Odkształcenia poprzeczne: $\geq 2,5 \text{ mm}$ Wydłużony czas otwarty – przyczepność: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po czasie nie krótszym niż 30 min.

Substancje niebezpieczne: zgodnie z 4,5 (EN 12004)

Szybka, rozplývna zaprawa klejåca FBS 75

