

Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienione rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

Silikon sanitarny Murexin SIL 65

nr AT192/01

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:

EN 15651-1/-3/-4 – 25LM / XS1 – SIL 65

2. Cel:

Jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy sieciowany octanem. Uszczelniacz do następujących zastosowań:

EN 15651-1/elementy elewacyjne, na zewnątrz/do wewnątrz budynków, podłoże szkło

EN 15651-3-S/sanitarnie, podłoże szkło

EN 15651-4/ścieżki, zewnętrzne/wewnętrzne, podłoże szkło/M1

kondycjonowanie A

3. Producent:

Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Strasse 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. Autoryzowany Przedstawiciel

Nieistotne

5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 3

System 3 reakcji na ogień

6. Norma zharmonizowana:

EN15651-1 /-3 /-4

Reakcja na ogień EN 13501-1

Organ zawiadomiony:

Instytut Badań i Certyfikacji, 76302 Zlin, Republika Czeska Numer identyfikacyjny: 1023

Murexin Polska Sp. z o.o.

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł,
wpłacony w całości.

www.murexin.pl

7. Europejski Dokument Oceny/Europejska Ocena Techniczna:

Nie dotyczy

8. Deklarowana wydajność:

Główne cechy	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1/3/4:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD	
Odporność	≥ 70% - Klasa 25LM	
Odporność na spływanie	≤ 3mm – Klasa 25LM/XS1	
Utrata objętości	≤ 10% - Klasa 25LM/XS1	
Właściwości mechaniczne po zanurzeniu w wodzie	NF - Klasa 25LM/XS1	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu w temperaturze +23°C / -20°C	NF - Klasa 25LM	
Zachowanie przy rozciąganiu pod wpływem wstępnego naprężenia	NF - Klasa 25LM/XS1	
Właściwości adhezyjno-kohezyjne w różnych temperaturach	NF - Klasa 25LM/XS1	
Wzrost mikrobiologiczny	0 - Klasa XS1	
Trwałość	Spełnia (NF)	

9. Właściwości użytkowe powyższego wyrobu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

W imieniu i na rzecz producenta podpisać:



Bernhard Mucherl

Geschäftsführer



Lukas Weiser

Produktmanagement

Murexin Polska Sp. z o.o.

MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.

www.murexin.pl