

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DOP-07/PL02

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Szybka masa wyrównawcza SMW 30

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer serii: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Zaprawa ogólnego przeznaczenia (GP).
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

**Murexin Polska Sp. z o.o.
ul. Słowicza 3
31-320 Kraków**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	PN-EN 998-1:2012
Gęstość brutto w stanie suchym (kg/m ³)	1450 - 1570	
Wytrzymałość na ściskanie	CS IV	
Przyczepność	≥ 0,5 N/mm ² FP:A/B	
Absorpcja wody	W2	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	≤ 25	
Współczynnik przewodzenia ciepła (W/m·K) (wartość tab.)	≤ 0,67 P=50%	
Trwałość	Zaprawa mrozoodporna	

Substancje niebezpieczne – Karta charakterystyki

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:



Wojciech Tatar
Koordynator ds. Technicznych
Murexin Polska

Data wydania: 07.07.2014 r.

Data aktualizacji 09.10.2015 r.



Murexin Polska Sp. z o.o.
ul. Słowicza 3
31-320 Kraków

14

DOP-07/PL02

PN-EN 998-1:2012

Zaprawa ogólnego przeznaczenia (GP).
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Reakcja na ogień :Klasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym (kg/m³): 1450 - 1570
Wytrzymałość na ściskanie: CS IV
Przyczepność: $\geq 0,5$ N/mm² FP:A/B
Absorpcja wody: W2
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ): ≤ 25
Współczynnik przewodzenia ciepła (W/m·K) (wartość tab.): $\leq 0,67$ P=50%
Trwałość: Zaprawa mrozoodporna

Szybka masa wyrównawcza SMW 30