

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Numer identyfikacyjny: **HU-331/01**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Nivelliermasse Spezial LEWELL SP 330
(Specjalna masa samopoziomująca Lewell SP 330)

2. Cel użycia/Przeznaczenie:

Specjalny jastrych wiążący do użytku wewnętrznego.

CA-C20-F5

3. Producent:

Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.

4. Upoważniony przedstawiciel:

MUREXIN Polska Sp. z o.o.
ul. Bazarowa 1
30-742 Kraków

5. System AVCP: **System 4**

6. Norma zharmonizowana: **EN 13813: 2003**

Organ zawiadomiony:

ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztály, Numer identyfikacyjny: 1417

Jednostka notyfikowana musi wydać raport z badania typu.

Zakładowa kontrola produkcji prowadzona jest przez producenta w sposób ciągły.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Główne cechy | Wydajność | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------|-----------|--|
| Klasa ochrony przeciwpożarowej: | A1 | EN 13813:2003 |
| Składnik żrący: | CA | |
| Przepuszczalność wody: | NPD | |
| Przepuszczalność pary: | NPD | |
| Wytrzymałość na ściskanie: | C20 | |
| Wytrzymałość na zginanie: | F5 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | NPD | |
| Wytrzymałość na ścieranie: | NPD | |
| Stopniowa ochrona akustyczna: | NPD | |
| Odporność chemiczna | NPD | |

Właściwości użytkowe wskazanego powyżej produktu są zgodne z właściwościami deklarowanymi. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 producent określony powyżej ponosi wyłączną odpowiedzialność za wydanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych. Sygnatariusz w imieniu producenta: Aladár Czili, dyrektor zarządzający

Budapest,
2019.10.17.

.....
Czili Aladár

Dyrektor zarządzający





1417

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.

19

DWU: HU-331/01

EN 13813:2003

Specjalny jastrych wiążący do użytku wewnętrznego.

CA-C20-F5

Klasa ochrony przeciwpożarowej: A1

Składnik żrący: CA

Przepuszczalność wody: NPD

Przepuszczalność pary: NPD

Wytrzymałość na ściskanie: C20

Wytrzymałość na zginanie: F5

Wytrzymałość na rozciąganie: NPD

Wytrzymałość na ścieranie: NPD

Stopniowa ochrona akustyczna: NPD

Odporność chemiczna: NPD

Lewell SP 330 Specjalna masa samopoziomująca

