

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr HU-245/01

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 182/2011 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu i produktu:

**Nivelliermasse Standard LEWELL
ST 330**

(Masa samopoziomująca Standard LEWELL ST 330)

2. Typ, numer partii lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4:

Numer partii: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

**Produkt do wykonywania cementowych podkładów podłogowych.
Do stosowania wewnątrz budynków.**

CT-C25-F5

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Murexin Kft.

H-1103 Budapest, Noszlopy u.2-6

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**Jednostka notyfikowana „Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft”,
numer identyfikacyjny 1415, przeprowadzono badania typu wg Systemu 4.**

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, dla których wydano Europejską Ocena Techniczną:

Nie dotyczy



9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 13813:2003
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Przepuszczalność wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	C 25	
Wytrzymałość na zginanie	F 5	
Odporność na ścieranie	NPD	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Aladár Czili

Konatel'

Budapeszt, 03.04.2018



1415

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u.2-6

17

HU-245/01

EN 13813:2002
Produkt do wykonywania cementowych podkładów
podłogowych.
Do stosowania wewnątrz budynków.

CT-C25-F5

Reakcja na ogień: Klasa A1
Wydzielanie substancji korozyjnych: CT
Przepuszczalność wody: NPD
Przepuszczalność pary wodnej: NPD
Wytrzymałość na ściskanie: C 25
Wytrzymałość na zginanie: F 5
Odporność na ścieranie: NPD
Izolacyjność akustyczna: NPD
Dźwiękochłonność: NPD
Opór cieplny: NPD
Odporność chemiczna: NPD

Nivelliermasse Standard LEWELL ST 330
(Masa samopoziomująca Standard LEWELL ST 330)

