

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PL14-01

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r.

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Klej do linoleum i wykładzin dywanowych DK 74 (Spezial Linol- und
Teppichklebstoff DK 74)**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

DK 74

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej do linoleum i wykładzin dywanowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce wyrobu:

**Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt, Austria**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**Murexin Polska Sp. z o.o.
ul. Słowicza 3
31-320 Kraków, Polska**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14259:2005**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**


Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:
nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na oddzieranie z wykładziną linoleum wg EN 548	$\geq 0,5 \text{ N/mm}$	
Wytrzymałość na ścinanie z wykładziną linoleum wg EN 548	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Wytrzymałość na oddzieranie z wykładziną podłogową z materiałów włókienniczych wg EN 1307	$\geq 0,5 \text{ N/mm}$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:



Szymon Gałka

**Prezes Zarządu
Murexin Polska**

Kraków, dn. 14.06.2019 r.



Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

19

KDWU: PL14-01

PN-EN 14259:2005

Klej do linoleum i wykładzin dywanowych DK 74

Wytrzymałość na oddzieranie z wykładziną linoleum wg EN 548: $\geq 0,5$ N/mm

Wytrzymałość na ścinanie z wykładziną linoleum wg EN 548: $\geq 0,5$ N/mm²

Wytrzymałość na oddzieranie z wykładziną podłogową z materiałów
włókienniczych wg EN 1307: $\geq 0,5$ N/mm

Klej do linoleum i wykładzin dywanowych DK 74