

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PL29-01

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r.

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Kołnierz uszczelniający Murexin GD 70, Manszeta uszczelniająca Murexin DZ 40,  
Manszeta uszczelniająca Murexin DZ 80**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**Murexin GD 70, Murexin DZ 40, Murexin DZ 80**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Produkt przeznaczony do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. Wszystkie wyroby mogą być stosowane jako uszczelnienia pod płytki ceramiczne.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce wyrobu:

**Murexin Polska Sp. z o.o.  
ul. Słowicza 3  
31-320 Kraków, Polska**

**Zakład produkcyjny 1: Gewerbestrasse 300, 8942 Wörschach, Austria**

**Zakład produkcyjny 2: Otto-Hahn Strasse 7, 42369 Wuppertal, Niemcy**

**Zakład produkcyjny 3: ul. Żwirowa 1, 64-920 Piła**

**Zakład produkcyjny 4: os. Rzemieślnicze 36, 85-758 Bydgoszcz**

Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3**

6. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

**Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:

**ITB-KOT-2019/0876 wydanie 1 + aneks 1**



MUREXIN AG to certyfikowany partner:



Ein Partner im Netzwerk  
**LEITBETRIEBE AUSTRIA**  
www.leitbetriebe.at

MUREXIN Polska Sp. z o.o.: 31-320 Kraków · ul. Słowicza 3

Tel: +48 12 265 01 10, Fax: +48 12 311 01 41, E-mail: logistyka@murexin.pl

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Długość całego elementu – manszeta duża, mm Długość całego elementu – manszeta mała, mm	$\geq 200$ 80÷200	
Szerokość całego elementu – manszeta duża, mm Szerokość całego elementu – manszeta mała, mm	$\geq 200$ 80÷200	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:



Olgierd Najmowicz

**Prezes Zarządu  
Murexin Polska**

Kraków, dn. 16.03.2020 r.

MUREXIN AG to certyfikowany partner:



Ein Partner im Netzwerk

**LEITBETRIEBE AUSTRIA**

www.leitbetriebe.at

MUREXIN Polska Sp. z o.o.: 31-320 Kraków · ul. Słowicza 3

Tel: +48 12 265 01 10, Fax: +48 12 311 01 41, E-mail: logistyka@murexin.pl



MUREXIN Polska Sp. z o.o. / Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie pod numerem : 0000180759 / REGON: 932957127 / NIP: 8942783199 / Kapitał zakładowy 1 500 000,00 zł, wpłacony w całości.



Murexin Polska Sp. z o.o.  
ul. Słowicza 3  
31-320 Kraków, Polska

20

KDWU: PL29-01

ITB-KOT-2019/0876 wydanie 1 + aneks 1

Produkt przeznaczony do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. Wszystkie wyroby mogą być stosowane jako uszczelnienia pod płytki ceramiczne.

Długość całego elementu – manszeta duża:  $\geq 200$  mm  
Długość całego elementu – manszeta mała:  $80+200$  mm  
Szerokość całego elementu – manszeta duża:  $\geq 200$  mm  
Szerokość całego elementu – manszeta mała:  $80+200$  mm

Murexin GD 70, Murexin DZ 40, Murexin DZ 80

MUREXIN AG to certyfikowany partner:



Ein Partner im Netzwerk  
**LEITBETRIEBE AUSTRIA**  
www.leitbetriebe.at

MUREXIN Polska Sp. z o.o.: 31-320 Kraków · ul. Słowicza 3  
Tel: +48 12 265 01 10, Fax: +48 12 311 01 41, E-mail: logistyka@murexin.pl

