

Olej pielęgnacyjny AP 90

- > chroni i pielęgnuje
- > nie wymaga polerowania
- > łatwy w użyciu



Opis produktu

Bezbarwne mleczko do pielęgnacji na bazie wodnej emulsji woskowej, przeznaczone do parkietów olejowanych i woskowanych. Olej pielęgnacyjny AP 90 nie wymaga polerowania i tworzy odporną, chroniącą przed zabrudzeniami, antypoślizgową powłokę. Przeznaczony do wykonania pierwszej pielęgnacji (konserwacji), a także do bieżącego utrzymania czystości olejowanych i woskowanych posadzek drewnianych. Zapobiega tworzeniu się śladów i trwałych zabrudzeń na parkiecie. Do stosowania wewnątrz budynków.

Forma dostawy:

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
1 L / KKA	6	504

Przechowywanie:

Warunki: w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnych opakowaniach. Okres przechowywania: 36 miesięcy od daty produkcji.

Obróbka

Zalecane narzędzia:

Miękki płaski mop, miękka ściereczka, tradycyjny sprzęt do czyszczenia.

Obróbka:

Na oczyszczoną, suchą podłogę nanieść równomiernie, jednokrotnie cienką warstwę preparatu przy pomocy miękkiego płaskiego mopa lub miękkiej ściereczki. Przy pierwszej pielęgnacji parkietów można nakładać dwie warstwy preparatu: pierwszą warstwę nakładać nierozcieńczoną, kolejną warstwę nałożyć po uprzednim rozcieńczeniu wodą. Podczas bieżącego utrzymywania czystości należy przecierać podłogę lekko wilgotnym mopem lub ściereczką przy użyciu rozcieńczonego preparatu. Gruntowne czyszczenie podłogi (wraz z jej późniejszą konserwacją) powinno być przeprowadzane w zależności od użytkowania podłogi i stopnia jej zabrudzenia.

Dane techniczne

Zużycie

Pierwsza pielęgnacja (konserwacja):

Dozowanie: preparat nierozcieńczony

Wydajność: około 70 m² / l

Bieżąca pielęgnacja:

Dozowanie: rozcieńczyć około 0,2-0,4 l AP90 w 10 l wody

Wydajność: około 1750-3500 m² / 1 l AP90

Podłoże

Odpowiednie podłoża:

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od jakichkolwiek zabrudzeń, kurzu i pyłu. Preparat przeznaczony do stosowania na wszystkich olejowanych i woskowanych posadzkach drewnianych.

Perfekcyjny system

Produkty systemowe:

Środek do czyszczenia parkietu AP 10, Mydło do podłóg HS 92

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać kart technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpiytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.