

Parkett Polish LP 35

- > Nabłyszcząca
- > Zmniejsza poślizg
- > Łatwy w nanoszeniu
- > Łatwy w polerowaniu



Opis produktu

Bezbarwny, zawierający woski i rozpuszczalniki środek do pielęgnacji i nabłyszczania parkietu. Chroni mocno eksploatowane podłogi i podwyższa ich żywotność. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Do pielęgnacji wszelkich podłóg drewnianych, do powlekania, a w szczególności do impregnowania i natłuszczenia podłóg i parkietów, podłóg dylowych i płyt drewnnych.

Forma dostawy:

Pojemnik	Opakowanie zbiorcze	Paleta
1 L / BKA	10	300

Przechowywanie:

Przechować w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Termin przechowywania 24 miesiące.

Obróbka

Zalecane narzędzia:

Gąbka, polerka, szmatka welurowa.

Obróbka:

Za pomocą odpowiedniego narzędzia nanieść cienką warstwę na całą powierzchnię podłogi i po ok. 5 – 10 minutach miękką szmatką bawełnianą przepolerować. Przy zbyt częstym stosowaniu środka może powstać na powierzchni podłogi zbyt gruba warstwa, co może być przyczyną powstania (uwidaczniana się) najczęściej uczęszczanych tras na podłodze. W celu usunięcia nadwyżki środka należy użyć Murexin środek czyszczący do parkietu Środek do czyszczenia parkietu AP 10.

Dane techniczne

Zużycie	15 - 20 ml/m ² wydajność z 1 litra: ok. 50 - 70 m ²
Polerowanie	po ok. 5 - 10 min.
Minimalna temperatura obróbki, nanoszenia i wysychania	co najmniej +5°C

Podłoże

Odpowiednie podłoża:

Podłoże powinno być odkurzone, oczyszczone z zabrudzeń, oleju, tłuszczu, środków zmniejszających przyczepność, resztek wosku i luźnych zanieczyszczeń.

Perfekcyjny system

Produkty systemowe:

Środek do czyszczenia parkietu AP 10

Wskazówki na temat produktu i obróbki

Wskazówki dotyczące produktu:

- Podczas przetwarzania poza zalecaną temperaturą i / lub wilgotnością, właściwości materiału mogą się znacznie zmienić.
- Produkt przed stosowaniem powinien być przechowywany w temperaturze, w której będzie używany.
- Aby zachować właściwości produktu, nie można dodawać żadnych obcych materiałów!
- W przypadku produktów mieszanych z wodą lub rozcieńczanych należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w kartach technicznych!
- W przypadku produktów barwionych, prawidłowość koloru należy sprawdzić przed użyciem!
- Jednolitość koloru można zagwarantować tylko w ramach jednej partii produkcyjnej.
- Na kolor produktu istotny wpływ mają warunki otoczenia podczas stosowania.
- Mogą występować interakcje składników produktu ze środkami do obróbki powierzchni.
- Materiał, który rozpoczął twardnienie lub wiązanie nie nadaje się już do wykorzystania!

Wskazówki wykonawcze:

- Nie używać przy temperaturze podłoża poniżej + 5 ° C!
- Idealny zakres temperatur podłoża i otoczenia dla produktu, wynosi od + 15 ° C do + 25 ° C.
- Idealny zakres wilgotności wynosi 40% do 60% wilgotności względnej.
- Wyższa wilgotność i/lub niższe temperatury wydłużają, a niska wilgotność i/lub wyższe temperatury skracają wysychania, wiązania, utwardzanie produktu.
- Zapewnić wystarczającą wentylację podczas fazy wysychania, wiązania i utwardzania!
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i czynnikami atmosferycznymi!
- Chronić sąsiadujące elementy!
- Przed nakładaniem produktu nierówności i defekty podłoża powinny zostać naprawione!

Wskazówki:

- Zasadniczo zalecamy wykonanie pola testowego lub przeprowadzenie próby produktu.
- Przestrzegać kart technicznych wszystkich produktów MUREXIN używanych w systemie.
- W przypadku prac naprawczych należy zachować oryginalny produkt z danej partii.
- Hydroizolacja podpłytkowa nie może zastąpić hydroizolacji strukturalnej budynku.
- Ogrzewanie podłogowe nie może działać podczas nakładania i wiązania produktu.

Podane dane są wartościami średnimi, które zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Ze względu na wykorzystanie naturalnych surowców deklarowane wartości pojedynczej partii mogą się nieznacznie różnić, nie wpływając na przydatność produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejsza karta techniczna bazuje na rozległym doświadczeniu, została stworzona z najlepszej woli, nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu prawa czy też gwarancją wynikającą z zamówienia lub umowy sprzedaży. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów wykonawczych w karcie zawarto określone, ograniczone informacje. Naturalnie nie mogą być tam dokładnie opisane wszystkie dotychczasowe i możliwe zastosowania produktu. Zrezygnowano z danych, które dla fachowców są oczywiste. W przypadku niejasności bądź wątpliwości, jak również ujawnienia jakichkolwiek dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na prawidłowość aplikacji produktu bądź technologii wykonania systemu, Wykonawca winien uprzednio przeprowadzić próbę na miejscu budowy, zabezpieczając w odpowiedni sposób jej wyniki oraz skontaktować się z działem technicznym firmy Murexin Polska Sp. z o.o. Niezależnie od powyższych zaleceń. Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. W momencie wydania nowego opracowania tej karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.